

# PHL-C3000-HVS 型系列 低洩漏逆止風門

Innovation. Quality. Reliable. Service

## 產品特性：

- 逆止風門依照AMCA 500D測試標準，TAF測試洩漏等級Class II。
- 低壓損高性能氣密設計。
- 可垂直水平安裝的模組設計。
- 可調式壓力及風量調整設計。
- 使用不鏽鋼一體成型軸承套，耐磨損。
- 止檔片水平式，限制葉片開啟在 $75^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，可選配限位彈簧。

## 標準結構：

- 垂直(不鏽鋼無給油軸套)及水平(防塵式滾珠軸承)功能。
- 鍍鋅鋼板外框框架16 GA、18 GA、SUS304。
- 鋁擠型鋁製葉片1.2~1.3mm。
- 鋁製葉片配置EPDM氣密墊片。
- 垂直使用單連桿，不鏽鋼無給油軸套。
- 水平使用雙連桿，滾珠軸承。
- 連桿配置於側邊。
- 檔片位於側邊。
- 風門本體深度150mm。
- 法蘭邊30mm、35mm。
- 法蘭邊四邊預留橢圓孔。
- 最小尺寸 W200 x H150mm。
- 最大單模組 W900 x H1200mm。
- 最大多模組 W2400 x H3000mm。
- 最大風量：min 6000 CMH，max 60000 CMH。

垂直型(不鏽鋼無給油軸套)

